



B24HV Wiertarka stołowa kolumnowa / 230V

- Płynny i wydajny napęd bezszczotkowy
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Duża osłona ochronna o regulowanej wysokości z wyłącznikiem bezpieczeństwa do maksymalnej ochrony użytkownika
- Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa

od OPTIdrill B 24HV

- Przełącznik obrotów wrzeciona prawo/lewo
- Lampa przestrzeni roboczej
- Dźwignia wysuwu tulei wykonana ze stali

Model	B 24HV
Nr artykułu	3020245
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Łączna moc zainstalowania	1,5 kW
Moc silnika pompy chłodziwa	-
Wydajność wiercenia	
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 24 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 20 mm
Mocowanie wrzeciona	
Wysuw tulei wrzeciona	85 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 2
Odległość wrzeciona od kolumny	165 mm
Prędkości obrotowe	
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	100 - 5.950 min ⁻¹
Liczba stopni	4 stopni Prędkość obrotowa regulowana elektr.
Stół wiertarski	
Wymiary stołu roboczego długość x szerokość	280 x 300 mm
Szerokość rowka teowego	14 mm
Obrót stołu roboczego	360°
Odstęp wrzeciono - stół wiertarski	max. 515 mm
Podstawa maszyny	

Odstęp wrzeciono - podstawa maszyny	max. 590 mm
Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw	14 mm / 2 / 120 mm
Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość	280 x 260 mm
Wymiary	
Średnica kolumny	Ø 80 mm
Długość x szerokość x wysokość	665 x 434 x 998 mm
Ciężar całkowity	96 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 - 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 24HV	Nr artykułu
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-16 mm	3050571
Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-13 mm	3050572
Stożek Morse'a MK 2 - B16	3050659
Wiertła spiralne HSS MK 2	3051002
Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10	3352016