



GS 1200-36 E - Elektryczna gwinciarka

- Głowicę maszyny można obracać od 0 do 90 stopni
- Uchwyt szybko wymienny ze sprzęgłem poślizgowym do bezpiecznego obcinania gwintu bez ryzyka zerwania
- Obrót w prawo-lewo
- Ustawianie rozmiaru gwintu, prędkości, skoku i głębokości cięcia za pomocą ekranu dotykowego na ramieniu obrotowym
- **Tryb ręczny:** po osiągnięciu zadanej głębokości skrawania wrzeciono zatrzymuje się automatycznie, powrót wrzeciona należy aktywować ręcznie
- **Tryb automatyczny:** Po osiągnięciu ustawionej głębokości cięcia maszyna automatycznie przełącza się z jazdy do przodu na bieg wsteczny - idealny do gwintowania kilku nieprzelotowych otworów
- Podstawa ze stołem zaciskowym i podwoziem dostępne jako akcesorium dodatkowe

Dane techniczne	GS 1200-36 E
Napęd	elektryczny
Wiercenie gwintów przy 400 N/mm ²	M6 - M36
Prędkość max.	156 obr./ min
Max. zasięg ramienia	1200
Regulacja kąta	0 - 90°
Moc silnika napędowego	1,2 kW
Podłączenie elektryczne	230 / 50 V / Hz
Długość x szerokość x wysokość ok.	1400 x 100 x 700 mm
Waga	42kg

Zakres dostawy:

- 13x oprawki do gwintowników GT24 (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22-24, M27, M30, M33, M36)