



KE 16-2 Gratownica do krawędzi licowych

- Znakomita do wygładzania krawędzi licowych i do przygotowania spoiny
- Poręczne i wydajne urządzenie
- Ustawianie wysokości fazki bez narzędzia
- Do obróbki stali konstrukcyjnej, aluminium i innych materiałów
- Dzięki przestawnym rolkom prowadzącym na stole nadaje się też do wygładzania rur o \emptyset 150-350mm (opcjonalnie 300-600mm)
- Bezstopniowe ustawianie kąta 0 - 60°
- Z imakiem 6x do płyt odwracanych
- Posuw wykonuje się manualnie

Zawartość przesyłki

- Waliza z tworzywa sztucznego
- 2x imak do płyt odwracanych x 6
- 1x zestaw płyt skrawających złożony z 12 płyt odwracanych
- 1x zestaw narzędzi
- 1x uchwyt czołowy

Model	KE 16-2
Nr art.	3990017
Dane techniczne	
Kąt fazki	0 / 15 / 30 / 37,5 / 45 / 60°
Szerokość fazki	0° 21 mm
Szerokość fazki	15° 15,7 mm
Szerokość fazki	30° 16,7 mm
Szerokość fazki	37,5° 17,8 mm
Szerokość fazki	45° 20 mm
Szerokość fazki	60° 18 mm
Średnica rury	150-350 mm (opcjonalnie 300-600 mm)
Podłączenie elektryczne	230 V/50 Hz
Moc	1100 W
Prędkość obrotowa	3 000 min-1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	503 x 350 x 248 mm
Ciężar	20,1 kg

Akcesoria	Nr art.
Głowica frezująca	3991605

Zestaw płyt skrawających (12 sztuk)	3991606
Płyta podporowa do rur Ø 300-600 mm	3991607