



RB 127 Wiertarka z otwornicą do rur

- Stabilne prowadzenie wiercenia przez długą i wyjątkowo nisko zamontowaną prowadnicą tulei
- Urządzenie jest uziemione i podwójnie izolowane, zatem idealne na plac budowy
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Przezbijanie z wiercenia rdzeniowego na pełne kilkoma ruchami rąk
- Bezpieczne i niezawodne funkcje
- Wbudowana poziomica
- Możliwe cięcie otworów do 127 mm
- Możliwa pozioma, jak też pionowa pozycja robocza
- Mocowanie na rury z prostym systemem szybko mocującym i łańcuchem
- Mała wysokość konstrukcyjna

Zawartość przesyłki RB 127

- 1 mechanizm zabezpieczający
- Narzędzie sterownicze
- Walizka przenośna z tworzywa sztucznego
- Mocowanie na rury 32 - 203 mm
- Wbudowana poziomica

Model	RB 127
Nr art.	3860127
Dane techniczne	
Wysuw (posuw) pinoli	Ręczny
Otwornice maks. Ø	127 mm
Maks. Ø wiertel / wiercenie rdzeniowe	-
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe	-
Maks. Ø wiertel / wiercenie pełne ¹	-
Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne ¹	-
Uchwyt mocowania	5/8"-16
Mocowanie chwyt Weldon	-
Prędkość obrotowa pod ciężarem w min ⁻¹	-
Moc silnika	1100 W
Podłączenie elektryczne	230 V / 50 Hz
Wymiary stopy magnetycznej	-
Siła przyczepności magnesu	-
Maks. wymiar w mm	319 x 270 x 302
Ciężar	14,5 kg

1) z zamontowanym adapterem uchwytu wiertarskiego i uchwytem wiertarskim