



RD 4 Wiertarka promieniowa z podstawą oraz stołem zaciskowym, do obróbki dużych przedmiotów / 400V

- Szeroki zakres zastosowań do wiercenia, rozwiercania, gwintowania
- Mocny silnik przemysłowy
- Ciężkie, masywne, wysokiej jakości odlewy
- Szeroki zakres przesuwu poziomego po ramieniu dla głowicy wiertarskiej
- Przejrzysty panel operatora
- Łatwość obsługi blokad osi
- Masywna konstrukcja obrabiarki eliminująca wszelkie drgania
- Regulacja wysokości wysięgnika poprzez mocny napęd silnikowy
- Przekadnia głowicy wiertarskiej w kąpeli olejowej
- Hartowane i szlifowane prowadnice wysięgnika
- Przekładnie wykonane ze stali chromowo-niklowej, elementy hartowane i szlifowane, co daje płynną oraz cichą pracę podzespołu
- Obroty prawo / lewo
- Układ chłodzenia ze zbiornikiem chłodziwa w maszynie
- Stały, precyzyjny stół wiertarski - znormalizowane wymiary
- Z równoległymi rowkami teowymi
- Lampa maszynowa LED
- Ochrona silnika
- Grubościenna kolumna stalowa zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz stabilność
- Regulowany ogranicznik głębokości z podziałką milimetrową
- Hamulec elektryczny silnika
- Znormalizowany, elektryczny wyłącznik bezpieczeństwa
- Wszystkie osie posiadają zaciski ręczne

Model	Rd 4
Nr artykułu	3049040
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	400V / 3 Ph ~50 Hz
Całkowita moc zainstalowana	3 kW
Moc silnika napędu wrzeciona	1,5 kW
Moc silnika napędu regulacji wys. wrzeciona	0,75 kW
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 32 mm
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 28 mm
Wysuw tulei	220 mm
Mocowanie we wrzecionie	MK 4
Szybkość posuwu roboczego	3 stopnie: 0,05 - 0,15 mm/U
Zakres przejazdu głowicy (poziomy)	530 mm
Zakres przejazdu głowicy (pionowy)	580 mm

Zakres prędkości obrotowych / Ilość stopni	73 - 1.247 obr./min/ 6
Podstawa: Długość x Szerokość	1.260 × 700 mm
Wymiary stołu roboczego: Dł. x Szer. x Wys.	600 x 445 x 380 mm
Odległość wrzeciono - stół	260 - 1.060 mm
Odległość wrzeciona od kolumny	220 - 750 mm
Średnica kolumny	210 mm
Wymiary: Dł. x Szer. x Wys.	1.260 x 700 x 2.180 mm
Waga	1.120 kg

Wyposażenie standardowe:

- Stół roboczy - dociskowy