



RP U Uniwersalne prasy ramowe

- Uniwersalna prasa ramowa do uzbrajania w indywidualne narzędzia do gięcia, prasowania, wytlaczania, prostowania lub cięcia
- Bardzo ciężka i mocna konstrukcja spawana
- Górna belka gwarantująca równoległość na podwójnej prowadnicy
- Duży stół z rowkami teowymi i otworem pośrodku
- Duża płyta popychacza z rowkami teowymi
- Górne i dolne położenie krańcowe skoku tłoka regulowane bezstopniowo krzywkami
- Bezstopniowo regulowane ciśnienie Manometr do wskazywania nacisku prasy
- Stół roboczy z regulacją wysokości
- Mechanizm do przestawiania wysokości stołu
- Obsługa dwuręczna i pedał
- Napełnianie olejem

Dane techniczne	RP U 1020-100	RP U 1020-150	RP U 1520-100	RP U 1520-150
Nr art.	4021010	4021015	4021510	4021515
Dane techniczne				
Nacisk prasy	100 t	150 t	100 t	150 t
Szerokość robocza	1020 mm	1020 mm	1520 mm	1520 mm
Skok tłoka	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maks. ciśnienie robocze	263 bar	244 bar	263 bar	244 bar
Min. wysokość montażu	325 mm	275 mm	325 mm	275 mm
Maks. wysokość montażu	680 mm	610 mm	680 mm	610 mm
Rozstaw otworów do przestawiania stołu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Posuw szybki	9 mm/s	9 mm/s	9 mm/s	9 mm/s
Prasowanie	5 mm/s	5 mm/s	5 mm/s	5 mm/s
Wycofanie	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
Rozmiar stołu	500 x 1020 mm	600 x 1020 mm	500 x 1520 mm	600 x 1520 mm
Ø otworu w stole	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Moc silnika	7,5 kW	11 kW	7,5 kW	11 kW
Długość	2110 mm	2110 mm	2630 mm	2630 mm
Szerokość	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Wysokość	2275 mm	2450 mm	2275 mm	2450 mm
Ciężar	1900 kg	2400 kg	2500 kg	3100 kg