



S 100 G Przecinarka taśmowa / 230V

- Imak szybkoocujący do szybkiego mocowania półwyrobu
- Ramię piły wychylne od 0° do 45°, aby umożliwić cięcia pod kątem
- Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączenia krańcowego
- Samoczynne opuszczanie ramy piły przez regulowany w trzech stopniach mechanizm opuszczający
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Duży, poręczny uchwyt i niewielki ciężar umożliwiają bezproblemowy transport na plac budowy
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Kompletnie wyposażone maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu
- Zabezpieczenie transportu

Model	S 100 G
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230V~50 Hz
Moc silnika	370 W
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	45 m/min
Wymiary taśmy tnącej	1470 x 13 x 0,65 mm
Wymiary	
Długość imadła otwartego / zamkniętego	950/850 mm
Szerokość bez ogranicznika materiału	300 mm
Szerokość z ogranicznikiem materiału	660 mm
Wysokość w dolnym położeniu ramienia przycinarki	680 mm
Wysokość w górnym położeniu ramienia przycinarki	820 mm
Ciężar netto	23 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0°	Ø 100 mm	100 x 150 mm
45°	Ø 65 mm	100 x 60 mm

Wyposażenie standardowe:

- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Regulowany ogranicznik materiału,
- Narzędzia serwisowe.

Akcesoria		Art.
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	
10 - 14 ZpZ	0°	3351110
6 ZpZ	10°	3351109
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 10 - 14 ZpZ; 00 2 sztuki taśm do piły 6 - 14 ZpZ; 100		3351100
Podstawa pod maszynę		3630000