



S 131GH Przecinarka taśmowa / 230V

- Wyłącznik ochronny na pokrywie pasa i osłonie taśmy piły w wersji niskonapięciowej
- Osobny wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Sterowanie niskonapięciowe 24 V
- Cicha praca
- Prowadnica taśmy piły na łożyskach kulkowych
- Trzy stopnie prędkości taśmy do szerokiej palety materiałów
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego
- Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
- Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Napięcie taśmy piły po stronie czołowej regulowane pokrętle
- Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Imak szybkoocucający do szybkiego mocowania półwyrobu

Model	S 131GH
Dane maszyny	
Napięcie elektryczne	230V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika	1,1 kW
Unoszenie ramy piły	Ręczne
Posuw - opadanie ramy piły	Regulowany bezstopniowo
Prędkość przesuwu taśmy tnącej	22 / 31 / 55 m/min
Wymiary taśmy tnącej	1638 x 13 x 0,65 mm
Kąt cięcia	od -45 ⁰ do 60 ⁰
Wymiary	
Głębokość z zamkniętym / otwartym imadłem	965 / 1085 mm
Szerokość	498 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego	978 / 1300 mm
Ciężar netto	78 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 128 mm	100 x 145 mm
45 °	Ø 90 mm	85 x 70 mm
60 °	Ø 45 mm	56 x 45 mm
-45 °	Ø 90 mm	85 x 70 mm
Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.		

Wyposażenie standardowe:

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny.

Akcesoria		
Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42		
Zęby na cal	Kąt ustawczy zęba	Art.
6- 10 ZpZ	0 ⁰	3351512
10 - 14 ZpZ	0 ⁰	3351518
6 ZpZ	10 ⁰	3351511
Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42		
1 sztuka taśmy do piły 10 - 14 ZpZ, 0 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 6 ZpZ, 10 ⁰ 1 sztuka taśmy do piły 6 - 10 ZpZ, 6 ⁰		3351500