



Frezarka dolnowrzecionowa T55 i elite s

Frezarka Holzcraft T55 i elite s

Frezarka

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.
- Stałe wrzeciono \varnothing 30 mm.
- Przechył wrzeciona w zakresie 0° - 45°
- 4 prędkości wrzeciona: 3500-6000-8000-10000 obr/min.
- Wrzeciono prawo-lewo obrotowe.
- Duży i ciężki agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Króciec odciągowy poniżej stołu dla lepszego odpylania.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- W standardzie z osłoną do frezowania krzywoliniowego.
- Aluminiowe anodowane prowadnice dla większej precyzji.

Oslona frezarki.

- Ciężka profesjonalna osłona.
- Z precyzyjną regulacją za pomocą pokrętła i wskaźnikom mechanicznym.
- Z funkcją zapamiętania parametrów dzięki 3 punktom bazowym. (szybkie ustawienie)
- Z równoległym prowadzeniem dzięki szynie prowadzącej.
- Z aluminiowymi płytami prowadzącymi w standardzie.

Dane techniczne	T55 i elite s
Wymiary stołu żeliwnego:	1200 x 655 mm
Wysokość użytkowa wrzeciona:	125 mm
Maksymalna \varnothing narzędzia w osłonie:	240 mm
Maksymalna \varnothing narzędzia pod stołem:	320 mm
Maksymalna \varnothing narzędzia w osłonie do czopowania:	brak możliwości
Prędkość obrotowa:	3500/6000/8000/10000 min ⁻¹
Przechył wrzeciona:	0° - 45°
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	5,0 kW (6,6 kM)
Waga:	510 kg
Średnica króćca odciągowego:	2 x 120 mm