



KGZ 2540 Vario - Ukośnica z posuwem i płynną regulacją obrotów.

- Wyposażone w delikatny rozruch
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia
- Płyta podstawowa i talerz obrotowy z odlewu aluminiowego: jednocześnie kompaktowe, mocne i łatwe do transportowania
- Pozycje rastra w talerzu obrotowym
- Z pozycją rastra 31,6° specjalnie do cięcia ozdobnych listew maskujących
- Seryjnie z obustronnym przechyłem i cięciem pod kątem
- Obustronne poszerzenia stolika roboczego ze składanymi ogranicznikami dla powtarzalnych cięć
- Seryjnie z workiem na wióry
- Prosta i szybka wymiana tarczy
- Ustawienie kątowe precyzyjnie justowane
- Wysokie, regulowane przykładnice wykonane z aluminium
- Docisk śrubowy do bezpiecznego mocowania elementu
- Nadaje się także do cięcia profili wieńcowych

Zestaw KGZ 2540 Vario:

- Docisk
- Worek na wióry
- Narzędzia
- Tarcza HM 250 x 3,2 x 2,2 x 30mm, Z60

Dane techniczne:	KGZ 2540 Vario
Moc silnika (230 V):	1 600 W
Prędkość obrotowa tarczy	2000-4000 min-
Ø tarczy	254 x 2,6 x 1,8 x 30 mm
Długość kabla	3,4 m
Pozycje rastra w talerzu obrotowym	50° w lewo i w prawo
Wysokość cięcia przy nachyleniu / ukosie	
przy nachyleniu 0° / ukosie 0°	64 x 318 mm
przy nachyleniu -45° / ukosie 0°	41 x 318 mm
przy nachyleniu +45° / ukosie 0°	25 x 318 mm
przy nachyleniu 0° / ukosie -45°	64 x 222 mm
przy nachyleniu 0° / ukosie +45°	64 x 222 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	595 x 825 x 696 mm
Waga	21,6 kg

Akcesoria	
Tarcza HM Ø250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ do drewna litego i tworzyw	5262510
Tarcza HM Ø250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF do metali nieżelaznych i profili z tworzyw sztucznych	5262511