



KGZ 255 E - Przecinarka tarczowe / ukośnica z funkcją posuwu.

- Płyta podstawowa i talerz obrotowy z odlewu aluminiowego: kompaktowe, mocne i łatwe w transporcie
- Wskaźnik laserowy w celu dokładnej kontroli pozycji cięcia
- Płynna regulacja podwójnego skosu i przechylenia
- Regulowane szyny i wyciągane na boki podpórki do dłuższych elementów
- Dwustopniowy ogranicznik głębokości cięcia
- Funkcja posuwu do rozszerzonego zakresu cięcia
- Seryjnie ze ściskiem stolarskim i instalacją mocującą dla bezpiecznego mocowania przedmiotu obrabianego
- Króciec odsysający do worka zbierającego kurz z możliwością podłączenia zewnętrznego odsysania
- Możliwość zamocowania do dowolnego stołu roboczego w tym [Holzkraft UWT 3200](#)

Zakres dostawy:

- Ścisk stolarski
- Instalacja mocująca
- Worek na pył
- Tarcza

Dane techniczne:	KGZ 255 E
Moc silnika (230 V)	1,8 kW
Obroty	5000 min-1
Średnica tarczy	255 mm
Wysokość cięcia przy nachyleniu / ukosie (wysokość x szerokość)	(wys. x szer.)
przy 0°/0°	90 x 315 mm
przy 45°/0° lewo	90 x 315 mm
przy 45°/0° prawo	40 x 315 mm
przy 0°/45° lewo	90 x 215 mm
przy 45°/45° lewo	40 x 215 mm
przy 45°/45° prawo	40 x 215 mm
Wymiary	900 x 550 x 430 mm
Waga	17 kg

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe	
Tarcza 255 x 30 x 2,6mm Z24	5267025