



KGZ 3050 Vario - Ukośnica z posuwem i płynną regulacją obrotów.

- Wyposażone w delikatny rozruch
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia
- Płyta podstawowa i talerz obrotowy z odlewu aluminiowego: jednocześnie kompaktowe, mocne i łatwe do transportowania
- Pozycje rastra w talerzu obrotowym
- Z pozycją rastra 31,6° specjalnie do cięcia ozdobnych listew maskujących
- Seryjnie z obustronnym przechyłem i cięciem pod kątem
- Obustronne poszerzenia stolika roboczego ze składanymi ogranicznikami dla powtarzalnych cięć
- Seryjnie z workiem na wióry
- Prosta i szybka wymiana tarczy
- Ustawienie kątowe precyzyjnie justowane
- Wysokie, regulowane przykładnice wykonane z aluminium
- Docisk śrubowy do bezpiecznego mocowania elementu
- Nadaje się także do cięcia profili wieńcowych

Zestaw KGZ 3050 Vario:

- Docisk
- Worek na wióry
- Narzędzia
- Tarcza HM 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60

Dane techniczne:	KGZ 3050 Vario
Moc silnika (230 V):	1 600 W
Prędkość obrotowa tarczy	2000-4000 min-
Ø tarczy	305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm
Długość kabla	3,4 m
Pozycje rastra w talerzu obrotowym	45° w lewo i w prawo
Wysokość cięcia przy nachyleniu / ukosie	
przy nachyleniu 0° / ukosie 0°	100 x 305 mm
przy nachyleniu -45° / ukosie 0°	64 x 305 mm
przy nachyleniu +45° / ukosie 0°	44 x 305 mm
przy nachyleniu 0° / ukosie -45°	100 x 215 mm
przy nachyleniu 0° / ukosie +45°	100 x 215 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	595 x 800 x 710 mm
Waga	23 kg

Akcesoria	
Tarcza HM Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ do drewna litego i tworzyw płytowych	5260306
Tarcza HM Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TF do metali nieżelaznych i profili z tworzyw sztucznych	5260310