



Obrabiarka wieloczynnościowa C26 genius TERSA

HOLZKRAFT ST1 Genius – Pilarko-frezarka z wózkiem jezdny i stołem bocznym na ramieniu wysięgnika.

Pilarka.

- Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji.
- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem.
- Płynne prowadzenie wózka aluminiowego.
- Stabilny agregat piły zamocowany do stołu żeliwnego, gwarantujący precyzyjną pracę.
- Liniał do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem.
- Poszerzenie wózka przesuwne za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem.
- Tarcza tnąca 250 mm, wysokość cięcia 80 mm
- W komplecie docisk mimośrodowy
- Aluminiowy wózek jezdny anodowany.
- Silnik o optymalnej mocy 1,84 kW .

Wyrówniarko-grubiarka

- Wał nożowy TERSA – szybka wymiana noży w ciągu kilkunastu sekund. ([FILM](#))
- Brak konieczności ustawiania noży.
- Wał strugarki z 3 ostrzami zapewniający optymalne wyniki strugania.
- Stoły robocze o łącznej długości 1040 mm.
- Stoły robocze żeliwne, uźebrowane zapewniające stabilną pracę bez wibracji.
- Uniwersalna prowadnica wzdłużna dla wyrówniarki i pilarki.
- Mocowanie prowadnicy na listwie stołu podawczego.
- Silnik o mocy 1,84 kW
- Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej.

Wał TERSA

- Brak śrub regulacyjnych.
- Wymiana noża w kilka sekund.
- Automatyczne ustawianie noży – system samoblokujący.
- Bardzo cicha praca.
- Doskonałe wyniki strugania!

Frezarka.

- Stabilna stalowo żeliwna konstrukcja.

- Stałe wrzeciono Ø 30 mm.
- 2 prędkości wrzeciona: 5000-7500 obr/min.
- Agregat wykonany z żeliwa szarego zawieszony bezpośrednio do stołu.
- Z króćcem odciągowym poniżej poziomu stołu dla lepszego odpylania.
- Osłona z drewnianymi przewodnicami elementu.
- Solidny i precyzyjny stół roboczy.
- Łatwa zmiana prędkości obrotowej. Wygodny dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne.
- Silnik o mocy 1,84 kW

Wózek aluminiowy

- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia stołu.
- Aluminiowe przewodnice stołu formatowego.
- Ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom styku kulki z przewodnicą.

Opcjonalnie z:

- Zestawem transportowym z dyszlem (nr. kat. 5510262)
- Suportem wiertarskim (nr. kat. 5510261)
- Uchwytem wiertarskim (nr. kat. 5510263)
- Aluminiowymi przewodnicami osłony frezarki (nr. kat. 5851000)

Dane techniczne	C26 Genius TERSA
Pilarka:	
Długość cięcia:	1200 mm
Wymiar wózka jezdnego:	201 x 70 x 1140 mm
Maksymalna średnica tarczy:	250 mm
Maks. wysokość cięcia przy 90°:	80 mm
Szerokość cięcia poprzecznego:	1200 mm
Szerokość cięcia równoległego:	540 mm
Przechył agregatu piły:	90° - 45°
Wyrówniarka:	
Całkowita długość stołów roboczych:	1040 mm
Szerokość robocza:	260 mm
Uniwersalna prowadnica (strugarka/pilarka)	90° - 45°
Wał nożowy:	TERSA
Ilość noży:	3 szt.
Średnica wałka strugarskiego:	62 mm
Grubiarka:	
Wymiary stołu grubiarki:	260 x 450 mm
Wysokość robocza grubiarki	3-200 mm
Prędkość posuwu:	6 m/min
Maksymalna grubość zbioru:	3 mm
Frezarka:	
Średnica wrzeciona:	30 mm

Wysokość użytkowa wrzeciona:	75 mm
Maksymalna średnica narzędzia w osłonie:	160 mm
Maksymalna średnica narzędzia poniżej stołu:	150 mm
Maksymalna średnica narzędzia w osłonie do czopowania:	180 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona:	5000/7500 min-1
Pozostałe parametry:	
Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%:	3 x 1,84 kW (2,5 kM)
Średnica króćca odciągowego:	4 x 120 mm
Średnica króćca na osłonie piły:	60 mm
Waga:	245 kg
Suport wiertarski (opcja)	
Rozmiar stołu:	380 x 207 mm
Skok boczny/ podłużny:	75 mm / 110 mm
Skok pionowy:	120 mm