



Okleiniarka krzywoliniowa GOLIATH WR z wbudowanym akumulatorem.

Okleiniarka krzywoliniowa KAG 4

- Przenośna okleiniarka krzywoliniowa z regulacją temperatury i prędkości posuwu.
- Płynna regulacja temperatury oraz **prędkości posuwu (w zakresie od 2 do 6 m/min)**.
- Urządzenie posiada wbudowany akumulator zasilający silnik posuwu oraz regulator temperatury.
- Wygodne pokrętki do regulacji prędkości posuwu w uchwycie.
- Idealna do mobilnego użytku w warsztacie, na montażu, targach itp.
- **Bezprzewodowa praca - bardziej wygodna i funkcjonalna.**
- Pełna kontrola dzięki cyfrowym wyświetlaczom dla temperatury i posuwu oraz stanu naładowania akumulatora.
- Do okleiniowania krzywoliniowych oraz prostych elementów.
- Prosta i szybka instalacja.
- Możliwość klejenia wewnętrznych narożników pod kątem prostym dzięki specjalnej przystawce.
- Możliwość okleiniowania krawędzi pod kątem $\pm 15^\circ$ dzięki regulacji uchwytu.
- Zbiornik klejowy o pojemności 400 ml. Praca z klejami EVA jak również PUR.
- Regulacja ilości nanoszonego kleju.
- Krótki czas nagrzewania - bardzo dobra izolacja termiczna.
- Prosta obsługa - czytelny panel sterujący.
- **W komplecie spakowane w walizce z gilotyną [\(kliknij aby zobaczyć\)](#) oraz pojemnikiem kleju.**

AKCESORIA DODATKOWE:

- Magazynek talerzowy na obrzeże (nr. kat. 5410016)
- Dodatkowy akumulator (nr. kat. 5410015)
- Frezarka do obrzeża KF 6 (nr.kat. 5410010) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Frezarka do obrzeża dwustronna KF 3 (nr. kat. 5400061) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Uniwersalny stół roboczy STA 80 (nr.kat. 5410013) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Urządzenie obcinające - gilotyna KKG 30 (nr. kat. 5410011) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Urządzenie obcinające - nożyce KS (nr. kat. 5410000) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Zestaw przyssawek VK 1 (nr. kat. 5410012) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Przyssawka próżniowa VS 1 (nr. kat. 5410001) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Przyssawka próżniowa VS 2 (nr. kat. 5410002) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)
- Uniwersalny stojak z przyssawkami VS 10 (nr. kat. 5410002) [\(kliknij aby zobaczyć\)](#)

Dane techniczne	Okleiniarka krzywoliniowa GOLIATH WR
-----------------	---

Grubość obrzeża:	0,4 - 3,0 mm
Wysokość obrzeża:	10 - 65 mm
Prędkość posuwu:	2 - 6 m/min
Moc:	855 W
Zasilanie:	230 V
Pojemność zbiornika klejowego:	400 ml
Temperatura pracy I:	80°C - 155°C
Temperatura pracy II:	120°C - 200°C
Wymiary:	340 x 30 x 350 mm
Waga:	9,8 kg