



## Pilarka taśmowa HBS 533 S

### Pilarka taśmowa HBS 533 S

- Pilarka taśmowa do drewna dla profesjonalnych zastosowań.
- Ciężka i wytrzymała. Stabilność na najwyższym poziomie!
- Cicha i precyzyjna praca dzięki solidnej i sztywnej konstrukcji maszyny.
- Stół roboczy żeliwny wykonany z jednego odlewu regulowany w zakresie 0-45 stopni precyzyjnie wypolerowany.
- Opatentowany system przechyłu stołu roboczego za pomocą pokrętła i zębarki
- Wskaźnik laserowy do wyznaczania linii cięcia w standardzie.
- Precyzyjne 3 rolkowe prowadnice taśmy piły (górny i dolny) z precyzyjną regulacją.
- Szybka regulacja wysokości cięcia z podziałką milimetrową za pomocą pokrętła.
- Prowadnica wykonana z żeliwa szarego z podziałką milimetrową.
- Standardowo wyposażona w prowadnicę kątową regulowaną do 60°.
- Szczotki czyszczące taśmę pilarki.
- Wyłącznik bezpieczeństwa w wypadku otwarcia drzwiczek.

### Wskaźnik napięcia taśmy.

- Wskaźnik napięcia piły w zależności od grubości taśmy.
- Wskaźnik zamontowany na ramieniu maszyny z podziałką i dokładnym odczytem.

### System szybkiej wymiany taśmy piły

- Mimośrodowa dźwignia do szybkiego zwalniania.
- Podstawowe napięcie taśmy nie ulega zmianie.
- Ze zintegrowanym wskaźnikiem napięcia taśmy.

### Akcesoria i wyposażenie opcjonalne:

Dane techniczne	HBS 533 S
Wymiary stołu roboczego:	750 x 530 mm
Prędkość taśmy piły:	1400 m/min
Średnica koła:	530 mm
Wysokość cięcia:	350 mm
Szerokość cięcia z prowadnicą:	465 mm
Szerokość cięcia bez prowadnicy:	510 mm
Długość taśmy piły:	4190 mm
Prowadnik taśmy 3 rolkowy:	górny/dolny

Przechył stołu roboczego:	0° - +45°
Moc silnika:	3,75 kW / 400V
Waga:	305 kg
Wymiary gabarytowe:	1000 x 720 x 2040 mm
Średnica króćca odciążu:	2 x ∅100 mm