



Szlifierka do krawędzi KSO 790 (400V)

- W standardzie ze stołem wzdłużnym i poprzecznym.
- Stół wzdłużny i poprzeczny z bezstopniową regulacją przechyłu 0° do 45°
- Stół wzdłużny regulowany o 110 mm na wysokość.
- Szybkie napinanie pasa szlifierskiego
- Agregat szlifierski z powłoką grafitową dla dłuższej żywotności taśmy
- Agregat szlifierski przechylny z możliwością szlifowania w pionie i poziomie

Dane techniczne	KSO 790
Wymiar taśmy szlifierskiej	2010 x 152 mm
Wysokość stołu roboczego	810 mm
Wymiary stołu głównego	790 x 221 mm
Wymiary stołu poprzecznego	514 x 221 mm
Prędkość taśmy szlifierskiej	11 m/sek.
Powierzchnia szlifująca (max)	790 x 150 mm
Średnica walca szlifierskiego	70 mm
Średnica króćca odciążu	100 mm
Moc silnika 50 Hz	1,5 kW / 400 V
Waga	78 kg
Wymiary	1270 x 540 x 1020 mm

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Taśma szlifierska dla KSO 790		
2010 x 152, K60	5917560	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K68	5917580	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K100	5917510	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K120	5917512	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K150	5917515	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K180	5917518	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K220	5917522	(pakowane po 5 szt.)

Taśma szlifierska na podłożu tkaninowym dla KSO 790		
2010 x 152, K60	5917660	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K68	5917680	(pakowane po 5 szt.)

2010 x 152, K100	5917610	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K120	5917612	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K150	5917615	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K180	5917618	(pakowane po 5 szt.)
2010 x 152, K220	5917622	(pakowane po 5 szt.)