



## Urządzenia odciągowe seria ASA 1051-5403

Urządzenia odciągowe seria ASA:

- Przeznaczone do odciągania wiórów i trocin (nie nadają się do pyłu).
- Duża moc ssąca.
- Mobilne – łatwy transport poprzez zamontowane kółka.
- Solidne wykonanie z blach stalowej.
- Łopatki wentylatora wykonane ze stali.
- Podwójna tkanina filtra dla zmniejszenia zawartości pyłu w otoczeniu.
- Klasa zapylenia M. Mała zawartość pyłu resztkowego w powietrzu.
- Szybka i wygodna wymiana worków dzięki klipsom zatrzaskowym.
- W modelach ASA 2401, 2403, 3303, 4003, 5403 kolektor może być zamontowany z góry lub dołu wentylatora.
- Perfekcyjny stosunek ceny do jakości.

Akcesoria dodatkowe:

- 5121052 - Filtr workowy ASA 1051.
- 5122054 - Filtr workowy ASA 2401 / 2403\*
- 5122554 - Filtr workowy ASA 3303\*
- 5123054 - Filtr workowy ASA 4003\*
- 5125054 - Filtr workowy ASA 5403\*
- 5121053 - Worki plastikowe na wióry do odciągu ASA 1051 (10 sztuk)
- 5122055 - Worki plastikowe na wióry do odciągu ASA 2401/2403\* (10 sztuk)
- 5122555 - Worki plastikowe na wióry do odciągu ASA 3303\* (10 sztuk)
- 5123055 - Worki plastikowe na wióry do odciągu ASA 4303\* (10 sztuk)
- 5125055 - Worki plastikowe na wióry do odciągu ASA 5303\* (10 sztuk)
- 5121054 - Wkład filtra z poliestru dla ASA 1051
- 5122056 - Wkład filtra z poliestru dla ASA 2401 / 2403 / 3303\*
- 5123056 - Wkład filtra z poliestru dla ASA 4003\*
- 5125056 - Wkład filtra z poliestru dla ASA 5403\*

\*akcesoria odpowiednie także do modeli ASA (ASA2051, ASA2053, ASA2533, ASA3053, ASA5053)

Model	ASA 1051 (230 V)	ASA 2401 (230V)	ASA 2403 (400V)	ASA 3303 (400V)	ASA 4003 (400V)	ASA 5403 (400V)
Nr. kat.	5121051	5122401	5122403	5123303	5124003	5125403
<b>Specyfikacja</b>						
Wydajność:	844 m <sup>3</sup> /h	2789 m <sup>3</sup> /h	2789 m <sup>3</sup> /h	3260 m <sup>3</sup> /h	3671 m <sup>3</sup> /h	5355 m <sup>3</sup> /h
Kategoria filtra:			G1	G1	G1	G1

Powierzchnia filtra:	1,3 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>	4,6 m <sup>2</sup>	12,9 m <sup>2</sup>
Moc silnika:	0,75 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,7 kW
Waga:	36 kg	43,5 kg	43,5 kg	57,5 kg	79,5 kg	111 kg
Wymiary (mm):	750 x 380 x 1850	900 x 480 x 2400	900 x 480 x 2400	1440 x 480 x 2200	1680 x 580 x 2800	1900 x 670 x 2800
Pojemność worka na wióry:	100 l	200 l	200 l	200 l	2 x 270 l	2 x 450 l
Średnica przyłącza na urządzeniu (Ø):	100 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Średnica przyłącza kolektora (Ø):	100 mm	120/100 mm	120/100 mm	2 x 120/ 1 x 100 mm	3 x 120/ 1 x 100 mm	3 x 120/ 1 x 100 mm
Maksymalne podciśnienie:	1233 Pa	1668,9 Pa	1668,9 Pa	1507,00 Pa	2099,8 Pa	2079,9 Pa
Poziom głośności:	75 dB (A)	80 dB (A)	80 dB (A)	85 dB (A)	88 dB (A)	90 dB (A)