



Urządzenia odciągowe seria ASA 11-61

Urządzenia odciągowe seria ASA 11 - 61:

- Przeznaczone do odciągania wiórów i trocin (oraz innych odpadów jak pcv, papier, styropian)
- Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.
- Malowane proszkowo.
- Zmniejszona zawartość pyłu w otoczeniu dzięki podwójnej tkaninie filtracyjnej.
- Klasa zapylenia L
- Modułowa budowa.
- Krótki czas montażu urządzenia.
- od 1 do 6 workowych.
- W modelach z silnikiem powyżej 5,5 kW - automatyczny rozruch GT
- Wyprodukowane w Niemczech
- Idealny stosunek ceny do jakości.
- ASA 11 - ASA 21 - łopatki wentylatora z tworzywa.
- ASA 31 - ASA 61 - łopatki wentylatora z metalu.

Akcesoria dodatkowe:

- 5123012 - Wymienny worek filtrujący ASA 11-31
- 5123013 - Wymienny worek filtrujący ASA 41-61
- 5123014 - Wymienny worek na wióry ASA 11-61 - 20 sztuk
- 5123011 - Urządzenie transportowe dla ASA 11
- 5123021 - Urządzenie transportowe dla ASA 21
- 5123031 - Urządzenie transportowe dla ASA 31
- 5123016 - Rozdzielacz 2 x Ø100 mm ASA 11/21
- 5123017 - Rozdzielacz 1 x Ø120 mm i 1 x Ø80 mm ASA 11/21
- 5123033 - Rozdzielacz 2 x Ø140 mm dla ASA 31
- 5123034 - Rozdzielacza 1 x Ø160 mm i 1 x Ø120 mm dla ASA 31
- 5121006 - Filtr poliestrowy dla ASA 11-61
- Przygotowanie AFB dla ASA 11-31 pod kontener. (nr. kat. 5133100)
- Przygotowanie AFB dla ASA 41-61 pod kontener. (nr. kat. 5133101)

Model	ASA 11*	ASA 21*	ASA 31**	ASA 41**	ASA 51**	ASA 61**
Nr. katal.	5133110	5133120	5133130	5133140	5133150	5133160
Parametry techniczne						
Wydajność	1000 m ³ /h	1500 m ³ /h	2500 m ³ /h	3500 m ³ /h	4500 m ³ /h	5500 m ³ /h
Podciśnienie	2300 Pa	2300 Pa	2300 Pa	2300 Pa	2300 Pa	2300 Pa
Maksymalna wydajność	1800 m ³ /h	2300 m ³ /h	3300 m ³ /h	4300 m ³ /h	5300 m ³ /h	7300 m ³ /h

Maksymalne podciśnienie	2700 Pa	2700 Pa	2900 Pa	2900 Pa	2900 Pa	2900 Pa
Powierzchnia filtracyjna	2,2 m ²	2 x 2,2 m ²	3 x 2,2 m ²	4 x 3,0 m ²	5 x 3,0 m ²	6 x 3,0 m ²
Moc silnika 50Hz / 400V	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW
Waga	55 kg	65 kg	100 kg	200 kg	265 kg	290 kg
Wymiary (Dł. x Sz. x Wys)	1140 x 570 x 2185 mm	1810 x 570 x 2185 mm	2480 x 570 x 2185 mm	3220 x 780 x 2620 mm	3860 x 780 x 2620 mm	4500 x 780 x 2620 mm
Średnica króćca odciągu:	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 350 mm