



Wiertarka wielwrzecionowa Advance 21

Holzskraft Minimax Advance 21.

- Pneumatyczna regulacja głowicy wiertarskiej w pionie i poziomie.
- Blokada głowicy w pozycji 0° - 45° - 90°.
- W standardzie 2 dociski pneumatyczne do mocowania elementu.
- Wysokość wiercenia regulowana za pomocą pokrętki z mechanicznym wyświetlaczem.
- Głębokość wiercenia regulowana za pomocą 5 pozycyjnego rewolweru.
- 16 bagnetów mocujących (szybko złączek) o średnicy 10 mm w komplecie.
- Linią o łącznej długości 3000 mm dla elementów o dużych wymiarach z 4 ogranicznikami.
- Tylne ograniczniki dla dokładniejszego wiercenia w pionie i poziomie.
- Prowadnice boczne z odczytem metrycznym.
- Cyrkiel do pozycjonowania prowadnic bocznych.

Dane techniczne	Advance 21
Wymiary stołu żeliwnego:	905 x 372 mm
Ilość wrzecion:	21
Odległość między wrzecionami:	32 mm
Maksymalna odległość między wrzecionami:	640 mm
Maksymalna wysokość wiercenia poziomego:	60 mm
Maksymalna średnica narzędzia:	ø40 mm
Grubość elementu:	10-85 mm
Maksymalna szerokość płyty pomiędzy ramionami:	833 mm
Maksymalny przesuw głowicy wiertarskiej:	70 mm
Ilość uchwytów mocujących:	16
Moc silnika 400 V / 50 Hz	1,8 kW (2,5 KM)
Obroty silnika:	2800 min-1
Ciśnienie robocze:	5 bar
Waga:	320 kg