



## VarioProtect 3XL-W SW TC Przyłbica spawalnicza

Zalety przyłbic ochronnych VarioProtect:

- Nadaje się do spawania metodą MMA, MIG/ MAG i TIG oraz do szlifowania
- Duże pole widzenia
- Boczne filtry o stałym stopniu zaciemnienia DIN 5 - zapewniają lepszą widoczność, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo pracy.
- Regulacja stopnia zaciemnienia wewnątrz przyłbicy
- Szybka i prosta wymiana poliwęglanu zewnętrznego
- Filtr automatyczny - TRUE COLOR

Dane techniczne	VarioProtect 3XL-W SW TC
Pole widzenia	100 x 93 mm
Wymiary kasety	133 x 114 x 9mm
Zasilanie elektryczne	fotoogniwa + wymienialna bateria
Włączanie/wyłączanie	całkowicie automatycznie
Ochrona UV/IR	stałe DIN 16
Poziomy ochrony	od DIN 5 do 9 i od DIN 9 do 13
Stopień jasności	4
Klasa	1/1/1/1
Czas przełączania	1/6 000 s
Czas rozjaśnienia	0,15 - 0,8 s - płynna regulacja
Czułość	płynna regulacja
Materiał	poliamid
Waga	600 g