



VarioProtect PANORAMA-W TC Przyłbica spawalnicza

Zalety przyłbic ochronnych VarioProtect:

- Nadaje się do spawania metodą MMA, MIG / MAG, TIG oraz do szlifowania i cięcia plazmą.
- Filtr główny oraz boczny wykonany w technologii TRUE COLOR.
- Panoramiczny widok - kąt widzenia 180°
- Regulacja parametrów na zewnątrz przyłbicy, pod przezroczystą pokrywką.
- Łatwa wymiana zewnętrznego poliwęglanu - mocowany na dwóch zatrzaskach
- Zakres regulacji stopnia zaciemnienia w zakresie DIN 4 - 12

Dane techniczne	VarioProtect PANORAMA-W TC
Pole widzenia	115 x 85 mm
Wymiary kasety	155 x 131 x 4-7,1mm
Zasilanie elektryczne	fotoogniwa + wymienna bateria
Włączanie/wyłączanie	całkowicie automatycznie
Ochrona UV/IR	stałe DIN 16
Poziomy ochrony	od DIN 4 do 8 i od DIN 8 do 12
Stopień jasności	4
Klasa	1/1/1/1
Czas przełączania	1/4 000 s
Czas rozjaśnienia	0,15 - 0,8 s - płynna regulacja
Czułość	płynna regulacja
Materiał	poliamid
Waga	630 g