



VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 Przyłbica spawalnicza z systemem nadmuchu powietrza TRUE COLOR

VarioProtect XXL-W TC AIR TH3 to najskuteczniejsze rozwiązanie: Spawacz wdycha przefiltrowane powietrze podawane bezpośrednio do przyłbicy

- System filtrów powietrza dostarcza spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze, zapobiegając wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia drobinek i oparów spawalniczych.
- Wysoka skuteczność filtra: 99,99% = 0,3µm
- Łatwa obsługa, także w rękawicach spawalniczych
- Spawanie w autentycznych barwach dzięki kasce True Color
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy do maks. 8 godzin pracy
- 3 poziomy przepływu powietrza do wyboru
- Równomierna dystrybucja świeżego powietrza w przyłbicy

Zakres dostawy VarioProtect XXL-W TC AIR TH3

- Przyłbica spawalnicza z systemem filtrów powietrza
- Ładowarka do akumulatora
- Rurka oddechowa i osłona
- Przepływomierz
- Wyściełany pasek na biodra i podwójny pasek na ramiona
- Akumulator litowo-jonowy (4400 mAh)
- Czarna torba

Dane techniczne	VarioProtect XXL-W TC AIR TH3
Pole widzenia	83,4 x 100 mm
Wymiary kasety	114 x 133 x 9,5 mm
Zasilanie elektryczne	fotoogniwa + wymienna bateria
Włączanie/wyłączanie	całkowicie automatycznie
Ochrona UV/IR	DIN 15
Poziomy ochrony	od DIN 5 do 9 i od DIN 9 do 13
Stopień jasności	4
Klasa	1/1/1/1
Czas przełączania	1/80 000 s (z jasnego na ciemny)
Czas rozjaśnienia	0,1 - 0,9 s (płynna regulacja)
Czułość	płynna regulacja
Typ filtra	TH3 P R SL

Żywotność baterii	Poziom 1: > 8h Poziom 2: > 6h Poziom 3: > 4h
Przepływ powietrza do ochrony dróg oddechowych	Poziom 1: > 170 l/min Poziom 2: > 200 l/min Poziom 3: > 230 l/min
Poziom szumów	< 73 dB
Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego naładowania (4400 mAh)
Materiał	nylon
Waga	1370g