



## **CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE SET1 - Spawarka inwertorowa do użytku profesjonalnego.**

- Uniwersalne zastosowanie do spawania wszystkimi powszechnie używanymi typami elektrod
- Funkcja TIG PULSE umożliwia spawanie ze zredukowaną ilością wprowadzanego ciepła.
- Urządzenie wyposażone w HF - możliwość zapłonu łuku spawalniczego poprzez wysoką częstotliwość - zajarzanie bezstykowe.
- Hermetycznie zalakierowana płytką zapewnia ochronę przed wilgocią i korozją. Dzięki temu urządzenie nadaje się do pracy w trudnych warunkach.
- Dokładna regulacja parametrów spawania na wyświetlaczu cyfrowym.
- Urządzenia wyposażone w moduł PFC

Dane techniczne	CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE
Ø elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Zakres regulacji prądu TIG	5 - 200 A
Zakres regulacji prądu MMA	5 - 200 A
Napięcie zasilania	1 Ph / 90-275 V
ED przy I <sub>max</sub> .40°C TIG DC	60%
ED przy I <sub>max</sub> .40°C MMA	35%
Prąd przy ED 100% 40°C TIG DC	155 A
Prąd przy ED 100% 40°C MMA	110 A
Pobór mocy TIG/MMA	4,8 / 7 kVA
Wymaga moc generatora	> 10 kVA
Stopień ochrony	IP23
Częstotliwość pulsu	0,5 - 200 Hz
Chłodzenie palnika	Gaz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	580 x 190 x 350 mm
Waga	15 kg

### **Zakres dostawy CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE SET**

- Przewód spawalniczy 3 m / 25 mm<sup>2</sup> z zaciskiem kleszczowym
- Przewód giętki gazowy 4m wraz z szybkozłączką
- Chłodnica 4L / 230V
- Wózek
- Uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą SR18 4m
- Reduktor ciśnienia
- Płyn chłodzący RKF 15

<b>Akcesoria dodatkowe</b>	<b>Nr art.</b>
Prześciówka / adapter 1/4" AG x M12x1 IG/nakrętka	1104001
12 pinowa wtyczka sterująca	1104012
<b>Akcesoria CRAFT-TIG 201 AC/DC / CRAFT-TIG 253 DC</b>	
Wózek	1174001
Chłodnica cieczy 230V 4l	1174002
Chłodnica cieczy 400V 4l	1174006
<b>Akcesoria TIG</b>	
Sterowanie nożne - przewodowe - 5m	1174009
Sterowanie nożne - bezprzewodowe	1174007
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania AC/DC	1174003
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania DC	1174004
Palnik TIG SR26 4m chłodzony gazem	1104004
Palnik TIG SR26 8m chłodzony gazem	1104008
Palnik TIG SR26 4m chłodzony gazem ze sterowaniem UP/DOWN	1104014
Palnik TIG SR26 8m chłodzony gazem ze sterowaniem UP/DOWN	1104018
Palnik TIG SR18 4m chłodzone cieczą	1104024
Palnik TIG SR18 8m chłodzone cieczą	1104028
Palnik TIG SR18 4m chłodzone cieczą ze sterowaniem UP/DOWN	1104034
Palnik TIG SR18 8m chłodzone cieczą ze sterowaniem UP/DOWN	1104038