



## CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE - spawarka TIG AC/DC

- Możliwość uniwersalnego użycia do spawania wszystkimi popularnymi typami elektrod.
- Impulsy TIG umożliwiają spawanie, któremu towarzyszy wprowadzanie niewielkiej ilości ciepła.
- HF - urządzenie posiada funkcję zapłonu wysoką częstotliwością HF - zajarzanie bezstykowe
- Szczelnie zamknięty obwód drukowany zapewnia ochronę przed wilgocią
- Dokładne programowanie parametrów spawania na cyfrowym wyświetlaczu z pamięcią zadań
- Urządzenie wyposażone w PFC (korekta współczynnika mocy)

Dane techniczne	CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE
Ø elektrody spawalniczej	1.6~4.0 mm
Grubości blach	1.0~8.0 mm
Zakres regulacji TIG DC	5~200 A
Zakres regulacji elektrody	5~200 A
Napięcie przyłączane 50/60 Hz	1 Ph / 90~275 V
ED przy Imaks.40°C TIG DC	60%
ED przy Imaks.40°C elektroda	35%
Prąd przy ED 100% 40°C TIG DC	155 A
Prąd przy ED 100% 40°C elektroda	110 A
Częstotliwość impulsu	0.5~200 Hz
Pobór mocy	7,0/4,8 kVA
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	580 x 190 x 350 mm
Waga	15 kg

### Zakres dostawy:

- Przewód gazowy giętki 4m wraz z szybkozłączką
- Palnik TIG 26 4m
- Reduktor ciśnienia
- Kabel masowy 3m 16mm<sup>2</sup> z zaciskiem masowym