



dryCAT 137RSCM odkurzacz na sucho

- Wersja sucha do pyłu i innych cząstek stałych
- Dwustopniowe silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika. Przydatne do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- Filtr kartuszowy, o bardzo dużej powierzchni filtrującej, gwarantuje stałą moc ssania
- Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
- 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie czyszczenia
- Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kable
- 2- i 3-silnikowe modele z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii.
- Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę

Model	dryCAT 137 RSCM
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	suchy
Moc maks.	1300 W
Ilość powietrza	3333 l/min
Pojemność zbiornika	37 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	223 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	390 x 390 x 900 mm

Akcesoria do dryCAT 133 IRSC	VE	NR art.
Worek filtra o pojemności 15	5	7010253
Końcówka do tapicerki		7013000
Końcówka płaska Ø 36*		7013001

**należy do standardowej zawartości przesyłki*