



dryCAT 133 IC-HC Odkurzacz na sucho

- Wersja sucha do pyłu i innych cząstek stałych
- Dwustopniowe silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika. Przydatne do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- Filtr kartuszowy, o bardzo dużej powierzchni filtrującej, gwarantuje stałą moc ssania
- Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
- 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie czyszczenia
- Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kable
- 2- i 3-silnikowe modele z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii.
- Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę

Model	dryCAT 133 IC-HC
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	suchy
Moc maks.	1200 W
Ilość powietrza	3583 l/min
Pojemność zbiornika	33 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	Przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	245 mbar
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	430 x 430 x 830
Ciężar	16 kg

Akcesoria do dryCAT 133 IC-HC	Nr art.
Worek filtracyjny klasy H.	7010330
Filtr Hepa	7010332
Wąż, antystatyczny Ø 38 mm / 4m z przyłączami	7010211

