



## FWP 50 - Pompa do wody czystej

### Wszechstronne i skuteczne

- Nawadnianie grządek, zraszanie terenów zielonych, zraszanie pól w rolnictwie, tłoczenie wody ze zbiorników wodnych i fontann
- W przybliżeniu 2,5 godziny czasu pracy przy jednym napełnieniu zbiornika przy obciążeniu 75%

### Solidne, trwałe i niezawodne

- Funkcjonalny przy każdej pogodzie
- Obudowa spiralna i wirnik wykonane z żeliwa, co zapewnia najwyższą wytrzymałość i długą żywotność pompy
- Mocny i wydajny silnik 4-suwowy, łatwy do uruchomienia w każdych warunkach
- Solidna stalowa rama z tłumikami drgań
- Szybkie i łatwe uruchamianie poprzez bezpośrednie generowanie podciśnienia i podłączenie węży do pompy
- Łatwa do przenoszenia dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu
- Wygodna konserwacja

<b>Model</b>	<b>FWP 50</b>
<b>Nr art.</b>	<b>7500050</b>
<b>Pompa</b>	
Obszar stosowania	Woda czysta
Wydajność pompowania maks.	566 l/min
Ciśnienie tłoczenia	3 bar
Maks. wielkość ziaren	7 mm
Gwint wlotowy/wylotowy	2"
Średnica wlotowa/wylotowa	50,8 mm
Maks. wysokość tłoczenia	30 m
Wysokość zasysania	7 m
<b>Napęd</b>	
Typ silnika	4-suwowy OHV, 1-cylindrowy
Paliwo	benzyna
Pojemność skokowa	196 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	4 kW
Prędkość obrotowa silnika	3600 min-1
Chłodzenie	Powietrze

Rozrusznik	Rozrusznik linkowy
Pojemność zbiornika	3,6 l
Czas pracy przy obciążeniu ok. 75%	2,5 h
Objętość oleju silnikowego	0,6 l
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Dł x Szer x Wys w mm	470 x 386 x 450
Waga	23 kg

#### Zakres dostawy FWP 50:

- 2x złącza węża
- 2x nakrętki złączne
- 2x uszczelki gumowe
- 3x zaciski węży
- 1x kosz ssący
- 4x gumowe stopki
- 1x zestaw narzędzi do montażu

Akcesoria dodatkowe	Numer artykułu
Wąż ciśnieniowy 50,8 mm x 3,7 m	7510000
Wąż ciśnieniowy 50,8 mm x 6,1 m	7510001
Wąż ciśnieniowy 52 mm x 15 m ze sprzęgłem Storz C	7510003
STORZ C-52 IG 2 "do FWP 50	7510002