flexCAT 1100 ATEX – Specjalny wysokowydajny odkurzacz przemysłowy do pyłów, cieczy i ciał stałych.

- Niezawodna stalowa konstrukcja, wysoka jakość przemysłowa, trwały i niezniszczalny
- Malowana proszkowo stalowa rama jako dodatkowa ochrona przed uderzeniami
- Napęd bezpośredni/sprężarka z kanałami bocznymi do pracy w trybie 24-godzinnym
- Manometr podciśnienia umożliwia ciągłą kontrolę poprawności działania i wyświetla stopień wykorzystania filtra
- Ergonomiczna dźwignia opróżniający mobilnego i zdejmowanego pojemnika zbiorczego
- Wydajna, cicha i wytrzymała sprężarka z kanałami bocznymi
- Urządzenia ochrony przeciwwybuchowej zgodne z dyrektywą 2014/34/UE
- Turbina przeciwwybuchowa do użytku w strefie ATEX 22
- Wyposażony w niepozostawiające śladów koła kierujące i przedni hamulec postojowy
- Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę

Model	flexCAT 1100 ATEX
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	suchy
Moc maks.	3000 W
Ilość powietrza	5067 l/min
Pojemność zbiornika	100 l
Średnica/długość węża	50 mm / 3 m
Liczba silników	1
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Napięcie elektryczne	400 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	245 mbar
Materiał zbiornika	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	660 x 900 x 1530 mm
Waga	70 kg

Zakres dostawy flexCAT 1100 ATEX:

- Zestaw filtrów
- Filtr wstępny z poliwęglanu

Akcesoria do flexCAT 1100 ATEX	Op.	**Nr art.**
Zestaw filtrów	1 szt.	7013425
Filtr wstępny z poliwęglanu	1 szt.	7013426

Wąż i zestaw dysz Ø 50-70 mm antystatyczny	1 szt.	7013427
Zestaw pływak	1 szt.	7013429
Aluminiowa rura ssąca Ø 50 mm	1 szt.	7010351
Wąż, antystatyczny Ø 50 mm / 3 m z przyłączami	1 szt.	7013430
Gumowa płaska dysza Ø 50 mm Antystatyczna konstrukcja	1 szt.	7010356
Dysza podłogowa z listwami szczotkowymi Ø 50 mm	1 szt.	7010352