



SG 58 S Profesjonalna myjka parowa

- Stała temperatura pary wynoszącej co najmniej 120°C dzięki zintegrowanej regulacji temperatury
- Może być używany z wodą destylowaną i normalną wodą wodociągową
- Skuteczne czyszczenie czystą parą lub z dodatkiem środków czyszczących
- Odkurzacz do pracy na mokro z filtrem HEPA w zestawie
- Wilgoć resztkowa może być odciągana bezpośrednio podczas procesu czyszczenia
- Specjalne końcówki dyszowe ułatwiają czyszczenie szyb, stołów, szafek, wnęk, a nawet prętów i uchwyty drzwiowych.
- Z wbudowaną wtyczką CEE 230V

Model	SG 58 S
Nr art.	7170058
Dane techniczne	
Ciśnienie robocze max.	8 bar
Natężenie przepływu pary wodnej	80 - 95 g/min
Temperatura pary wodnej	185 °C
Czas nagrzewania	6 min
Zasilanie elektryczne	1 / 230 / 50 Ph / V / Hz
Wydajność odsysania	175 m ³ /h
Zbiornik na wodę	5 l
Zbiornik na środek czyszczący	5 l
Zbiornik na brudną wodę	13 l
Moc wejściowa	3,5 kW
Wymiary (L x B x H)	745 x 480 x 1040 mm
Waga	32 kg

Zakres dostawy SG 58 S:

- 1x 4m wąż parowy z uchwytem
- Rura przedłużająca 2x 0,5 m
- 1x uniwersalna szczotka do podłóg
- 1x ochroniacz dywanu do uniwersalnej szczotki
- 1x oprawka z włosiem i gumą
- Ściągacz do szczotki wielofunkcyjnej
- 1x dysza do okien lub szkła
- 1x duża dysza ssąca z gumowym ściągaczem
- 1x mała dysza ssąca
- 1x dysza parowa
- 1x okrągła szczotka z włosiem Ø 28 mm

- 1x okrągła szczotka z włosiem \varnothing 65 mm
- 1x okrągła szczotka z włosiem \varnothing 40 mm
- 1x ściereczka
- 1x dysza natryskowa i ssąca
- 1x nasadka ze szczoteczką do natrysku i króciec ssący L = 150 mm