



PG-E 80 TEA Synchroniczny generator prądu dla wymagających użytkowników prywatnych i profesjonalistów.

- Wszystkie generatory z uzwojeniami miedzianymi
- Krótkotrwała moc 3-krotnie przewyższająca moc znamionową
- Automatyczna regulacja napięcia AVR
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Układ wyłączający w razie braku oleju z lampką ostrzegawczą
- Wyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość i godziny eksploatacji
- Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi
- Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu paliwa
- Przyłącza dogodnie usytuowane po stronie czołowej
- Wyposażone w zestaw kół i stabilną składaną rączkę

Dane techniczne	PG-E 80 TEA
Napięcie	230 V / 400 V
Moc awaryjna LTP 230V	2,5 kW
Moc ciągła COP 230V	2,3 kW
Moc awaryjna LTP 400V	7,0 kW
Moc ciągła COP 400V	6,5 kW
Silnik	SC190F
Paliwo	benzyna
Rozrusznik	Rozruch elektryczny / rozruch ręczny
Czas pracy przy obciążeniu 50%	do 13 godzin
Czas pracy przy obciążeniu 100%	do 8,5 godzin
Pojemność użytkowa zbiornika	25 l
Ciśnienie akustyczne	76 dB(A)
Moc akustyczna LWA	96 dB(A)
Wersja gniazdka	2x 230V Schuko, 1 x 400 V CEE 32 A
Stopień ochrony generatora	IP23M
Stopień ochrony gniazdek	IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	700x526x580 mm
Waga	88 kg