



## PHW 2506 K Profesjonalny wózek paletowy - krótkie widły

- Mocny w pełni hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczania
- Sprawna pompa hydrauliczna z chromowanym na twardo tłokiem i zaworem nadciśnieniowym
- Czuły zawór spustowy umożliwia bezstopniową regulację szybkości opuszczania
- Rama i widły w bardzo stabilnej konstrukcji kubełkowej, odpornej na skręcenia
- Ergonomiczny antypoślizgowy dyszel z dodatkową powłoką z tworzywa sztucznego
- Trzy funkcje obsługiwane dźwignią jednoręczną (podnoszenie, opuszczanie, pozycja neutralna)
- Łatwe przemieszczanie nawet dużych ciężarów dzięki bardzo cichym aluminiowym rolkom zwrotnym z gumowymi powierzchniami tocznymi i tandemowym rolkom wideł z poliuretanu
- Precyzyjne łożyska kulkowe we wszystkich kołach i rolkach

DANE TECHNICZNE	PHW 2506 K
Nośność	2500 kg
Szerokość wideł	160 mm
Długość wideł	800 mm
Min. wysokość wideł	85 mm
Max. wysokość wideł	200 mm
Wysokość podnoszenia	115 mm
Promień skrętu	835 mm
Ø rolek zwrotnych x szerokość	200 x 50 mm
Ø rolek wideł x szerokość	80 x 70 mm
Wymiary	1190 x 540 x 1240 mm
Ciężar	63 kg