



IHG 10000 - Nagrzewnica indukcyjna mobilna z wózkiem

- Do podgrzewania przed hartowaniem, prostowaniem, gięciem lub kuciem rur, stali okrągłej i profili.
- Miejscowe podgrzewanie części do lutowania, prasowania, gięcia i klejenia
- Zintegrowane chłodzenie wodą
- Niedroga, bezpieczna i czysta alternatywa dla ogrzewania palnikiem
- Bezstopniowa regulacja mocy w zakresie od 10 do 100 procent
- Zegar sterujący zapewniający wysoką powtarzalność

Zakres dostawy:

- Uchwyt do cewki z kablem 4m
- Cewka skupiająca okrągła 32 mm
- Napelnianie obiegu chłodzącego

Model	IHG 10000
Dane techniczne	
Moc indukcyjna	10 kW
Częstotliwość wyjściowa	18 - 45 kHz
Stopień ochrony	IP 21
Objętość płynu chłodzącego	10 l

Podłączenie do sieci	
Pobór mocy	12 kVA
Bezpiecznik	3 x 13,3 A
Napięcie elektryczne	400 V
Fazy	3 Ph
Typ	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Wymiary i waga	
Długość x szerokość x wysokość	400 x 760 x 700 mm
Waga z akcesoriami	58 kg

Akcesoria dodatkowe	Nr art.
Cewka skupiająca okrągła 32 min	6430010
Cewka skupiająca okrągła przednia 32 min	6430015
Cewka pierścieniowa Ø22 mm z jednym zwojem	6430050
Cewka pierścieniowa Ø28 mm z jednym zwojem	6430051
Cewka pierścieniowa Ø34 mm z jednym zwojem	6430052
Cewka pierścieniowa Ø40 mm z jednym zwojem	6430053
Cewka pierścieniowa Ø47 mm z jednym zwojem	6430054
Cewka pierścieniowa Ø57 mm z jednym zwojem	6430055
Cewka toroidalna Ø22 mm z dwoma uzwojeniami	6430070
Cewka o profilu U 14 mm	6430080
Zamienny rdzeń ferrytowy	6430085
Kanister 10 litrów płynu chłodzącego	6430100