



## WK 1000 LP Dźwig warsztatowy

- Niewielka wysokość wyjściowa
- Maksymalne obciążenie zależne od wychylenia wysięgnika
- Rolki zwrotne zapewniają maksymalną elastyczność także przy obciążeniu
- Oszczędność miejsca przy przechowywaniu dzięki składanym nóżkom

### Cecha szczególna WK LP

- Możliwość obrotu dźwigni pompy o 360° - łatwa obsługa z trzech stron

| Dane techniczne |  | WK 1000 LP |
|-----------------|--|------------|
| A               | Długość ramienia podnoszącego (250kg)  | 957 mm     |
| B               | Długość ramienia podnoszącego (500 kg)                                       | 847 mm     |
| C               | Długość ramienia podnoszącego (750 kg)                                       | 737 mm     |
| D               | Długość ramienia podnoszącego (1000 kg)                                      | 627 mm     |
| E,F,G           | Odstęp otworu wierconego   | 110 mm     |
| H               | Odstęp ostatniego otworu od końca profilu (ramię dźwigu)                     | 220 mm     |
| I               | Wyciągany profil od początku do połowy haka                                  | 45 mm      |
| J               | Wyciągany profil od początku do początku ramienia dźwigu, w stanie wsuniętym | 122 mm     |
| K               | Maks. wysokość podnoszenia   | 2065 mm    |
| L               | Min. wysokość podnoszenia  | 25 mm      |
| M               | Wymiar zewnętrzny z przodu (szerokość całkowita)                             | 1020 mm    |
| N               | Wymiar wewnętrzny z przodu   | 848 mm     |
| O               | Wysokość wyjściowa   | 80 mm      |
| P               | Wymiar wewnętrzny z tyłu   | 291 mm     |
| Q               | Długość podwozia wewnątrz  | 1178 mm    |
| R               | Długość całkowita  | 1517 mm    |
| S               | Wysokość uchwytu   | 1017 mm    |
| T               | Maks. wysokość całkowita   | 1442 mm    |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Model</b>                | <b>WK 1000 LP</b>  |
| <b>Nr art.</b>              | <b>6201405</b>   |
| Dane techniczne             |  |
| Nośność                     | 0,25 t / 0,5 t / 0,75 t / 1 t  |
| Ciężar                      | 68,9 kg  |
| <b>Wyposażenie / zestaw</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rolki zwrotne</li> <li>• 2 rolki sztywne</li> <li>• Hak bezpieczeństwa</li> </ul> |