

MSBM PRO - Silnikowe zaginarki w wersji ciężkiej do blach grubości do 1,75 mm



Jakość
Made in
Europe

- Do blach o grubości do 1,75 mm
- Z obsługą nożną
- Ciężka, kompaktowa konstrukcja spawana
- Dynamiczny napęd silnikami firmy Lenze
- Z ciągłą szyną do gięcia ostrego
- Seryjnie z ręczną regulacją kąta gięcia
- Właściwie nie wymaga konserwacji
- Przedmiot obrabiany jest zaciskany przy użyciu silnika

Modele S

- Z segmentowanymi narzędziami górnymi

Modele SH

- Z wysokimi, segmentowanymi stopkami



MSBM 2020-15 PRO S


Typ	podział na segmenty MSBM PRO S / SH
MSBM 1520-17 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-15 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-400-500
MSBM 2620-12 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-400-500
MSBM 3020-10 PRO S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-400-500-500

Dalsze zaginarki dostępne
na zamówienie!

Model	Szerokość robocza maks.	Grubość blachy maks.*	Przepust między licem górnym a dolnym maks.	Moc silnika		Ciężar	Wymiary dł. x szer. x wys. w mm	Nr art.	TVP**
				Lico	Gięcie				
MSBM 1520-17 PRO	1520 mm	1,75 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	810 kg	2150 x 700 x 1100	3779060	6
MSBM 2020-15 PRO	2020 mm	1,5 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1050 kg	2650 x 700 x 1100	3779061	6
MSBM 2520-12 PRO	2520 mm	1,25 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1290 kg	3150 x 700 x 1100	3779062	6
MSBM 3020-10 PRO	3020 mm	1,0 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1610 kg	3650 x 700 x 1100	3779063	6
MSBM 1520-17 PRO S	1520 mm	1,75 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	810 kg	2150 x 700 x 1100	3779070	6
MSBM 2020-15 PRO S	2020 mm	1,5 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1050 kg	2650 x 700 x 1100	3779071	6
MSBM 2520-12 PRO S	2520 mm	1,25 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1290 kg	3150 x 700 x 1100	3779072	6
MSBM 3020-10 PRO S	3020 mm	1,0 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1610 kg	3650 x 700 x 1100	3779073	6
MSBM 1520-17 PRO SH	1520 mm	1,75 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	810 kg	2150 x 700 x 1100	3779080	6
MSBM 2020-15 PRO SH	2020 mm	1,5 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1050 kg	2650 x 700 x 1100	3779081	6
MSBM 2520-12 PRO SH	2520 mm	1,25 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1290 kg	3150 x 700 x 1100	3779082	6
MSBM 3020-10 PRO SH	3020 mm	1,0 mm	110 mm	0,37 kW	0,75 kW	1610 kg	3650 x 700 x 1100	3779083	6

*Podawana moc odnosi się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 400N/mm²; moc gięcia VA: współczynnik 0,75; moc gięcia aluminium: współczynnik 1,2; do gięcia stali szlachetnej konieczne jest opcjonalne utwardzanie narzędzi


**Ryczałt za opakowanie transportowe: objaśnienie dopłat za transport na odwrocie, cena TVP plus VAT



Wymiary
Lico gnące MBSM

L	C	D	E
1500	225	200	44
2000	258	232	44
2500	258	232	44
3000	262	232	44


Szerokość listwy gnącej 15 mm



Wymiary
Lico gnące MBSM S

L	A	B
1500	258	215
2000	258	215
2500	310	265
3000	343	303

Szerokość listwy gnącej 15 mm



Wymiary
Lico gnące MBSM SH

L	F	G
1500	270	300
2000	290	320
2500	290	320
3000	290	320

Szerokość listwy gnącej 15 mm



Seryjny sterownik MA, ręczna regulacja kąta gięcia za pomocą pierścienia skalowanego z lewej strony maszyny



Opcjonalny sterownik PT 1 - wygodna regulacja kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny



Opcjonalny sterownik PUD ze wskaźnikiem cyfrowym, ręczne przestawianie kąta gięcia i przestawiany, silnikowy ogranicznik tylny



Opcjonalny sterownik Schneider TM 238, sterownik jednoosiowy do cyfrowego wprowadzania kąta na dużym ekranie dotykowym z możliwością zapisywania sekwencji fazowania

Opcjonalny sterownik Schneider CNC2A, sterownik dwuosiowy do cyfrowego wprowadzania kąta na dużym ekranie dotykowym z możliwością zapisywania sekwencji fazowania, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, zakres przemieszczania 15-1000 mm

Akcesoria MSBM 1520-17 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797005
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i ciągłą belką, 75-760mm	3797010
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797020
Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500
Sterownik PUD, ustawianie kąta gięcia potencjometrem PT 1, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi i cyfrowym wskaźnikiem pozycji, 15-1000mm	3797040
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797505
Akcesoria MSBM 2020-15 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797006
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i ciągłą belką, 75-760mm	3797011
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797021
Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500
Sterownik PUD, ustawianie kąta gięcia potencjometrem PT 1, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi i cyfrowym wskaźnikiem pozycji, 15-1000mm	3797041
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797506
Akcesoria MSBM 2520-12 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797007
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i ciągłą belką, 75-760mm	3797012
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797022
Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500

Sterownik PUD, ustawianie kąta gięcia potencjometrem PT 1, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi i cyfrowym wskaźnikiem pozycji, 15-1000mm	3797042
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797507
Akcesoria MSBM 3020-10 PRO / S / SH	Nr art.
Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000mm	3797008
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i ciągłą belką, 75-760mm	3797013
Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm	3797023
Sterownik PT 1, ustawianie kąta gięcia potencjometrem z przodu maszyny	3797160
Sterownik Schneider TM 238, możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC, zapisywanie sekwencji fazowania	3797500
Sterownik PUD, ustawianie kąta gięcia potencjometrem PT 1, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi i cyfrowym wskaźnikiem pozycji, 15-1000mm	3797043
Sterownik Schneider CNC2A, ustawianie kąta gięcia i ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC, silnikowy ogranicznik tylny z palcami oporowymi, 15-1000mm, możliwość zapisywania sekwencji fazowania	3797508

Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie!

- Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane stopki i listwa gnąca

Wiercenie

Wyglądanie

Szlifowanie

Gięcie

Przycinanie i wytykanie

Gięcie

Prasowanie

Płyty tarczowe

Przenośniki rolkowe

Płyty taśmowe